

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Diedrich Wehen jun.
Autohaus u. Anhängerleih
Jeverstraße 13a

26409 Wittmund
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1230401830
Kundennr.: 13335
Datum: 24. April 2023
Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus
Durchwahl: +49(0)54094034295
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.triphaus@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006424, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20235		Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	15/15	0	Stück
2	10095		ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück
3	10096		ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück
4	10695		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
5	10692		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
6	10694		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006424, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230401830

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	90178		Bremsbackensatz 200 x 50 für Knott 20-2425/1, (NACHBAU) Bremsbackensatz 200 x 50, für Knott Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NACHBAU)	2/2	0	Stück
8	40870		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
9	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
10	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
11	408731		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,3 x 4 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,3 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
12	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	40001		WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006424, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1230401830

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützl原因 150 kg, mit Zubehör, Temperguss			
16	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 70,230