

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220802115
Kundennr.: 13408
Datum: 19. August 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016378, Ihre Referenznr.: BE-202208/27448

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	20543		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
3	10940		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel (LED-Einsatz bei Brems-/Schlusslicht) H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
4	10942		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel (LED-Einsatz bei Brems-/Schlusslicht) H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
5	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	20558		FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	20559		FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016378, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220802115

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt			
8	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	42714		Traverse, f. Klemmhalter, Lochabstand 105 mm Bohrungen Ø 11 mm, f. V-Deichsel, Stahl verzinkt Traverse, für Klemmhalter, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, für V-Deichsel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 8,66