

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

WoWieAgrarTechnik GmbH & Co. KG  
Lornsenstr. 28

25821 Bredstedt  
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI211001948  
Kundennr.: 18461  
Datum: 14. Oktober 2021  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210024619, Ihre Referenznr.: TEL. HR. JAPSEN

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	42217		<b>K 27-A, Ø 50 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 27 bis 2700 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm	12/12	0	Stück
2	42206		<b>K 14-A, Ø 50 mm,</b> <b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	6/6	0	Stück
3	42201		<b>K 7,5-D, Ø 60 mm,</b> <b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 7,5 bis 750 kg Ausf. D, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	8/8	0	Stück
4	400122		<b>EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm	8/8	0	Stück
5	400121		<b>WW 30-D3-1412, -3000 kg</b> <b>Ø 50-51, kz. 40 mm, 14,5/12,5</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	8/8	0	Stück
6	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann