

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Boote u. Anhänger Keusen  
 Inh. Tino Keusen  
 Sielbecker-Landstr. 17

23701 Eutin  
 Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230500442  
 Kundennr.: 50332  
 Datum: 4. Mai 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
 Durchwahl: +49(0)54094034141  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006949, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Deliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 40784  |                 | <b>BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm</b><br>BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm      | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 2    | 90168  |                 | <b>Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung</b><br>Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 3    | 30123  |                 | <b>SECURITY Komplettrad 195/70R14, 96N, AW414, M+S a. Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 710 kg</b><br>SECURITY Komplettrad 195/70R14, 96N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 710 kg, montiert mit 2,7 bar  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 4    | 101001 |                 | <b>ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff</b><br>ASPÖCK Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 5    | 10101  |                 | <b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b><br>Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 6    | 65171  |                 | <b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 550 mm, Stützlast 150/90 kg</b><br>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl feuerverzinkt | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 7    | 6      |                 | <b>DEU Paket Standard</b>  | 1/1                    | 0         | Stück   |

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 86,360