

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Dein-Anhänger.com
 Manuel Schwarzenberg
 017661737778
 Hauptstraße 372-376

33818 Leopoldshöhe
 Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI220600505
 Kundennr.: 15256
 Datum: 3. Juni 2022
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Durchwahl: +49(0)54094034117
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011298, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220011275 *** Ihre Belegnr.: TEL.</p>						
1	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 50, 510 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	3/3	0	Stück
2	651780		BÜNTE KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 230 x 80, 770 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	2/2	0	Stück
3	42810		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 530 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 530 mm, Ausdrehlänge 265 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, feuerverzinkt	1/1	0	Stück
4	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 70,14