

Dein-Anhänger.com
 Manuel Schwarzenberg
 017661737778
 Hauptstraße 372-376

 33818 Leopoldshöhe
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI230800604
 Kundennr.: 15256
 Datum: 7. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-113
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012655, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40406		WAP Seilwinde Typ 950 A, Zuglast 950 kg m. Handkurbel abnehmbar f. Abrollautomatik WAP Seilwinde Typ 950 A, Zuglast 950 kg, mit Handkurbel abnehmbar für Abrollautomatik, Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 8,75:1, Trommelkapazität Ø 7 mm x 25 m Stahlseil, Serien-Nummer: 950-04656	2/2	0	Stück
2	20806		Expanderseil, Ø 6 mm, schwarz, UV-beständig	0/100	100	Stück
3	10661		Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m ASPÖCK DC-Flachkabel, 2-polig, 2 x 0,75 mm² VPE: 200 m ASPÖCK DC-Flachkabel, 2-polig, 2 x 0,75 mm ² (braun/weiß), (Meterware) VPE: 200 m	25/30	5	Stück
4	10303		ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig, links, 5 x 0,75 mm² (Meterware), VPE: 100 m Rolle *** Rückstand aus Auftrag: DA220023196 *** Ihre Belegnr.: TEL.	0/30	30	Stück
5	42608		Radklemme, universal, f. Radbreite 135-225 mm Radklemme, universal, für Radbreite 135-225 mm, mit 2 Schlüsseln *** Rückstand aus Auftrag: DA230008599 *** Ihre Belegnr.: TEL.	2/2	0	Stück
6	400270		Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend m. 2 Schlüsseln Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend, mit 2 Schlüsseln *** Rückstand aus Auftrag: DA230011672 *** Ihre Belegnr.: TEL.	12/12	0	Stück
7	651780		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012655, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: D1230800604

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt			

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 81,3910