

Helmut Bunte GmbH | Gewerbpark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI250100348  
Kundennr.: 54970  
Datum: 8. Januar 2025  
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow  
Telefon: +49(0)5409 4034-115  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: f.burow@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000076, Ihre Referenznr.: ERGÄNZUNG ZU B5680527

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10615		<b>ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED r./w./g. rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Standard</b> ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Standard, 12 Volt H: 135 x B: 180 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
2	42080		<b>AL-KO AK 301, -3000 kg, Ø 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm</b> AL-KO Zugkugelumkupplung AK 301, bis 3000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück

**Versandart:** Versand ab Außenlager

**Nettogesamtgewicht in kg:** 5,92

Helmut Bunte GmbH | Gewerbpark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI250100348  
Kundennr.: 54970  
Datum: 8. Januar 2025  
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow  
Telefon: +49(0)5409 4034-115  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: f.burow@bunte.com

## LieferscheinKOPIE

Auftragsnr.: DA250000076, Ihre Referenznr.: ERGÄNZUNG ZU B5680527

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10615		<b>ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED r./w./g. rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Standard</b> ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Standard, 12 Volt H: 135 x B: 180 x T: 56 mm	1/1	0	Stück
2	42080		<b>AL-KO AK 301, -3000 kg, Ø 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm</b> AL-KO Zugkugelumkupplung AK 301, bis 3000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg, Guss verzinkt	2/2	0	Stück

**Versandart:** Versand ab Außenlager  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 5,92