

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI230301347
Kundennr.: 13408
Datum: 13. März 2023
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003972, Ihre Referenznr.: BE-202303/30333

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 10007 | | GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts H: 120 x B: 120 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 10052 | | JOKON 516 Lichtscheibe rechts f. m./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe rechts, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 3 | 10073 | | GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte GEKA NL 91 Nebelschlussleuchte, mit Flachsteckanschluss H: 60 x B: 96 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 4 | 10149 | | MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff | 3/3 | 0 | Stück |
| 5 | 10662 | | ASPÖCK DC-Endkappe, f. DC-Flachkabel ASPÖCK DC-Endkappe, für DC-Flachkabel (mit Kabelbinder fixieren) | 10/10 | 0 | Stück |
| 6 | 10846 | | FRISTOM FT-088 Lichtscheibe rechts FRISTOM FT-088 Lichtscheibe rechts H: 138 x B: 238 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 7 | 20028 | | BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 8 | 20037 | | HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 9 | 20038 | | HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, f. Scharnierbolzen 20037 HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, für Scharnierbolzen 20037, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 10 | 200610 | | FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003972, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230301347

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei | | | |
| 11 | 20063 | | FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei | 2/2 | 0 | Stück |
| 12 | 20196 | | Griffplattenschloss, 108 x 140 x 42,5 mm m. Dichtung, Schlüssel, Edelstahl rostfrei Griffplattenschloss, 108 x 140 x 42,5 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Lochabstand 94/95 mm, mit Dichtung, Schlüssel, Edelstahl rostfrei | 1/1 | 0 | Stück |
| 13 | 202130 | | Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| 14 | 20240 | | Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 15 | 20501 | | KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft LA 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft, Lochabstand 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 16 | 20553 | | FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 17 | 20554 | | FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 18 | 20711 | | Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 19 | 400171 | | Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar rot Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, drehbar, rot | 1/1 | 0 | Stück |
| 20 | 40047 | | BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230003972, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230301347

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 21 | 40062 | | für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff | 2/2 | 0 | Stück |
| 22 | 401000 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm KS-Felge Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 23 | 40105 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 24 | 40150 | | BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Kunststofffelge f. Stützrad 401000/40147 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 59 mm, mit Kunststofffelge, für Stützrad 401000/40147 | 1/1 | 0 | Stück |
| 25 | 64217 | | RADEX 5500 Rückleuchte links m. KZL, NSL, 12 V RADEX 5500 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Rückstrahler, 12 Volt H: 98 x B: 216 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 26 | 65570 | | AL-KO Safety-Ball, Ø 50 mm, rot AL-KO Safety-Ball, Ø 50 mm, rot | 1/1 | 0 | Stück |
| 27 | 70027 | | SCHLEGL Pufferring, Ø 60 mm, f. SFV/SFH35 SCHLEGL Pufferring, Ø 60 mm, für SFV/SFH35 | 1/1 | 0 | Stück |
| 28 | 80031 | | Ausgleichswaage m. 3 Bohrungen SCHLEGL Ausgleichswaage mit 3 Bohrungen M 8 | 1/1 | 0 | Stück |
| 29 | 66 | | DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 19,69