

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Maschinen Miet Service
Thomas Schopmans
Pascalstr. 25 a

47506 Neukirchen-Vluyn
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210404237
Kundennr.: 53703
Datum: 30. April 2021
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Durchwahl: +49(0)5409403417
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009180, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	401360		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 50 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	10/10	0	Stück
2	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	10/10	0	Stück
3	428110		Kartt Stützrad, 200 x 50 mm, Ø 60 mm, vollautomatisch KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, feuerverzinkt	10/10	0	Stück
4	40142		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, m. Gelenknebel BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Gelenknebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
5	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 60 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	10/10	0	Stück
6	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 WINTERHOFF WW 30 bis 3000 kg WW 30-K+Z,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009180, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210404237

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Universal-Kugelkupplung, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör			
7	10805		Spiralverlängerungskabel 1750 mm, Stecker/Dose Spiral-Verlängerungskabel gestreckt ca. 1, 75 m, 7-polig, 1 x Stecker 7-polig, 1 x Kupplungsdose 7-polig	4/4	0	Stück
8	10807		Spiralverlängerungskabel 1750mm, 8-polig Spiral-Verlängerungskabel gestreckt ca. 1, 75 m, 8-polig, 1 x Stecker 13-polig, 1 x Kupplungsdose 13-polig	4/4	0	Stück
9	30111		Rad 185/70R13, 5/67/112, ET 30 93N, 650 kg, 5Jx13 Komplettrad 185/70R13, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 93N, Tragfähigkeit 650 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 2,7 bar, Stahlfelge 5Jx13, Kugelanschluss, SECURITY	6/6	0	Stück
10	30340		Reifen 185/70R13, 93N, 650 kg SECURITY, Ø 590 x 189 mm	0/6	6	Stück
11	30147		Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30 104/102N, 900 kg, 5,5Jx13 Komplettrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx13, Kugelanschluss, SECURITY	6/6	0	Stück
12	30151		Reifen 195/50R13C, 104/102N 900 kg, SECURITY, Ø 526 x 201 Reifen 195/50R13C, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, SECURITY, Ø 526 x 201 mm, M & S, Reifendruck max. 6,5 bar	6/6	0	Stück
13	66097		FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED re., KZL, RFL, 5-pol. Baj. FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Can Bus LED Control Gear included H: 130 x B: 200 x T: 50 mm	3/3	0	Stück
14	66096		FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED li., KZL, NSL, 5-pol. Baj. FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009180, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210404237

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Can Bus LED Control Gear included H: 130 x B: 200 x T: 50 mm			
15	30131		Rad 185R14C, 5/67/112, ET 30	0/6	6	Stück
			104N, 900 kg, 5,5Jx14			
16	30310		Reifen 185R14C, 104N, 900 kg	0/6	6	Stück
			SECURITY, Ø 650 x 188 mm			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210008304			
			*** Ihre Belegnr.: TEL.			
17	210154		Gasfeder Typ 10/22, D=655 mm	2/2	0	Stück
			C=300 mm, N=750			
			Gasfeder Typ 10/22, ausgeschobene Länge 655 mm, Hub 300 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 750 N			
18	20061		Federsicherung links, Gr. 0&1	0/20	20	Stück
19	200610		Federsicherung rechts, Gr. 0&1	0/20	20	Stück
20	20063		Federsicherung links,	0/20	20	Stück
			f. Pendelverschluss			
21	200630		Federsicherung rechts,	0/20	20	Stück
			f. Pendelverschluss			
22	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann