

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018538, Ihre Referenznr.: LB-202311-11560

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 10103 | | Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 10002 | | FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 3 | 10254 | | Soffitte, 12 V/5 W, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück | 20/20 | 0 | Stück |
| 4 | 102550 | | TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück | 10/10 | 0 | Stück |
| 5 | 10533 | | Umrissleuchte rot/weiß m. Halter, 12/24 V Umrissleuchte rot/weiß, mit Halter, 12/24 Volt H: 116 x B: 42 x T: 42 mm passendes Leuchtmittel: 10251 | 1/1 | 0 | Stück |
| 6 | 20046 | | Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm | 0/4 | 4 | Stück |
| 7 | 20055 | | m. Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8 FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 8 | 200610 | | FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018538, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231102044

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 9 | 202050 | | rostfrei Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff | 20/20 | 0 | Stück |
| 10 | 202350 | | Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 11 | 20351 | | Vorsteckbolzen, Ø 14 x 76 x 68 mm, m. Kette/Haken Stahl verzinkt Vorsteckbolzen, Ø 14 x 76 x 68 mm, mit Kette/Haken, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 12 | 20505 | | KARTT Bordwandverschluss, 17 x 210-243 mm verstellbar 33 mm, m. Öse Ø 9 mm, Bohrung Ø 8,5 mm KARTT Bordwandverschluss, 17 x 210-243 mm, verstellbar 33 mm, mit Öse Ø 9 mm, Bohrung Ø 8,5 mm, Federstecker, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 13 | 20544 | | FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 14 | 40013 | | WINTERHOFF WW 350-RB-1212, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 350-RB-1212, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss | 1/1 | 0 | Stück |
| 15 | 400470 | | BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box | 1/1 | 0 | Stück |
| 16 | 42244 | | KNOTT Diebstahlsicherung, f. KS25/30/35 m. 2 Schlüssel, Safety-Ball KNOTT Diebstahlsicherung, für Antischlingerkupplung KS25/30/35, mit 2 Schlüssel, Safety-Ball | 1/1 | 0 | Stück |
| 17 | 62998 | | ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige BV (m/w) Abgang 0,6 m DC-Flachkabel f. NFL/RFL ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige Bajonettverbinder (männlich/weiblich), Abgang 0,6 m DC-Flachkabel für Nebenschluss-/Rückfahrleuchte | 3/3 | 0 | Stück |
| 18 | 63872 | | ACEBIKES U-Turn Motor Mover, Tragkraft 275 kg f. Motorräder bis 210 cm, Radstand 130-152,5 cm ACEBIKES U-Turn Motor Mover, Tragkraft 275 kg, für Motorräder bis 210 cm, Radstand 130-152,5 cm | 1/1 | 0 | Stück |
| 19 | 63936 | | Radanschlag links/rechts, 100 x 414 mm | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018538, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1231102044

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | Bolzenabstand 330 mm Radanschlag links/rechts, 100 x 414 mm, Bolzenabstand 330 mm | | | |
| 20 | 90060 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1000/SL 1300 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1000/ Seillänge 1300 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 1/1 | 0 | Stück |
| 21 | 90063 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1400/SL 1700 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1400/ Seillänge 1700 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 1/1 | 0 | Stück |
| 22 | 90186 | | Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 | 1/1 | 0 | Stück |
| 23 | 20543 | | FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 24 | 66 | | DEU Paket DPD Express bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

38,776