

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Fahrzeughandel Blümig GmbH
Brückenstraße 5

96145 Seßlach
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240100016
Kundennr.: 56843
Datum: 2. Januar 2024
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Telefon: +49(0)5409 4034-113
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018565, Ihre Referenznr.: AD TW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA230014302 *** Ihre Belegnr.: AD TW</p>						
1	90168		<p>Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung</p>	3/3	0	Stück
2	40138		<p>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt</p>	3/3	0	Stück
3	40709		<p>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm 3-stufig, Flansch 80 mm, 200 mm ausziehbar BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm, 3-stufig, mit Steckbolzen/Kette, Flansch, Flanschabstand 80 mm, max. 200 mm ausziehbar, Stützlast 1300 kg, für EDUARD</p>	6/6	0	Stück
4	40032		<p>WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss</p>	1/1	0	Stück
5	42014		<p>BÜNTE-KARTT UNI 3000, universal, 3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm BÜNTE-KARTT Zugkugelkupplung UNI 3000, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,</p>	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018565, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240100016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	651780		<p>Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Guss verzinkt</p> <p>KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt</p>	1/1	0	Stück
7	407026		<p>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 440 mm m. 19 mm Sechsk., langer Flansch, Ausdrehl. 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 440 mm, mit 19 mm Sechskant, langer Sonderflansch, Flanschabstand 47 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, für SARIS/ANSSEMS/TEMPUS</p>	2/2	0	Stück
8	90252		<p>BÜNTE Bremsseil 930/1155 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 930/SL 1155 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7</p>	3/3	0	Stück
9	6		Speditionssendung	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 102,15