

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Tank am Ring
Pavel Futeryan
Nordring 210

46325 Borken
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220801609
Kundennr.: 10313
Datum: 15. August 2022
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Durchwahl: +49(0)54094034141
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016046, Ihre Referenznr.: AD STALL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10324		Spiral-Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt 3,5 m, m. 2 x Stecker, Kunststoff Spiral-Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt, gestreckt ca. 3,5 m lang, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 7 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	3/3	0	Stück
2	10257		Kugelbirne, 12 V/21/5 W, Sockel BAY15d S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden, Sockel BAY15d, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
3	102530		Kugelbirne, 12 V/21 W, gelb, Sockel BAU15s S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, gelb, Sockel BAU15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
4	40135		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg	0/1	1	Stück
5	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	401330		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenknebel, Lochabstand 50/105 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenknebelschraube M12, Lochabstand	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016046, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220801609

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40100		50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
9	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
10	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 65,87