

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Schüttemeyer  
Anhänger  
Reckerstr. 179

49497 Mettingen  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI211102704  
Kundennr.: 11892  
Datum: 19. November 2021  
Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus  
Durchwahl: +49(0)54094034295  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.triphaus@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025271, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	12000		<b>KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1</b> <b>AM: 1000 mm, FM: 1450 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5</b>	2/2	0	Stück
2	90075		Knott Bremsseil, HL 730/GL 940	2/2	0	Stück
3	40209		<b>m. 22 mm Glocke</b> Kugelbundschraube M 12 x 1,5 x <b>SW 19</b> KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1000 mm, Flanschmaß: 1450 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	20/20	0	Stück
4	90066		<b>Knott Bremsseil, HL 830/GL 104</b> <b>m. 22 mm Glocke</b> KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 830/GL 1040 mm (33921-1.07), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	2/2	0	Stück
5	902050		<b>KF 20-A, 1100 - 2000 kg, m. Ko</b> <b>V-Anschluss</b> KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm, mit Stützradkonsole	1/1	0	Stück
6	12301		<b>KNOTT Zugholme ZHL20, Ausf. A1, 2100 kg, 2000 mm</b> <b>Lochabstand 166 mm, Stützlast 100 kg</b> KNOTT Zugholme ZHL20, Ausf. A1, 2100 kg, 2000 mm, Lochabstand 166 mm, Stützlast 100 kg	1/1	0	Stück
7	90044		<b>Gewindestange M 10 x 1000 mm</b> Gewindestange M 10 x 1000 mm	1/1	0	Stück
8	900491		<b>Gewindestange M 10 x 1000 mm,</b> Gewindestange M 10 x 1000 mm, links/rechts	1/1	0	Stück
9	70300		<b>Zubehör Set Einachs-Bremsgestä</b> SCHLEGL Zubehör Set für Einachs-Bremsgestänge M 10, mit 1 x Ausgleichsbügel,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025271, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI211102704

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	112700		1 x Spannschlossmutter M 10, 1 x Reduziermuffe M 12 auf M 10, 2 x Konusmutter M 8, 2 x Sechskantmutter M 8, 4 x Sechskantmutter M 10 <b>SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm</b> <b>Lochabstand 4 x 50/200 mm, Bohrungen Ø 14 mm</b> SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm, Lochabstand 4 x 50/200 mm, Bohrungen Ø 14 mm	1/1	0	Stück
11	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom., 220 x 65, 670 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	2/2	0	Stück
12	40272		<b>Zurmulde m. Ring u. Schraube,</b> <b>Einbautiefe 16 mm, 500 daN</b> Zurmulde mit Ring und Schraube, drehbar, verzinkt, Ø 75 mm, Einbautiefe 16 mm, 500 daN <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA210020597</b> <b>*** Ihre Belegnr.: TEL.</b>	10/10	0	Stück
13	20661		<b>Auffahrrampen (Paar)</b> <b>2000 x 200 x 35 mm, 400 kg</b> Auffahrrampen (Paar), L: 2000 x B: 200 x H: 35 mm, Tragkraft: 400 kg (Paar), mit Auflagerprofil, Auffahrhöhe: max. 570 mm, Aluminium	1/1	0	Stück
14	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Stadttour