

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

AMW Heinrich Otto GmbH

Herr Heiner Otto/ Herr Hannes Otto

Osterende 108

25813 Husum Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI210700505

Kundennr.: 51046 Datum: 5. Juli 2021

Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)5409403414
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210014666, Ihre Referenznr.: AD BESUCH 29.06.2021

0697	ASPÖCK Multipoint V/V LED  Lichtscheibe rechts  ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts  H: 140 x B: 238 mm  EM 350 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,	5/5	0	Stück
00130	ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 238 mm			
00130	H: 140 x B: 238 mm			
00130	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
00130	EM 350 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,			
		0/2	2	Stück
	K 40 mm, Bohrlöcher 12,5/14,5  *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210009756			
	*** Ihre Belegnr.: 254289			
14 10303	ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig	100/100	0	Stück
	<b>li., 5 x 0,75 mm², VPE: 100 m</b> ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig, links, 5 x 0,75 mm²			
	(blau/gelb/rot/schwarz/weiß), (Meterware)			
	VPE: 100 m Rolle			
	*** Rückstand aus Auftrag:			
15 301030	Rad 4.50-10, 4/60/100, ET 0	4/4	0	Stück
	<b>76M, 375 kg, 3.50Bx10</b> Komplettrad 4.50-10, 4/60/100, ET 0,			
	Load und Speed Index 76M, Tragfähigkeit 375 kg			
	bis 140 km/h, Reifendruck max. 4,25 bar,			
	Stahlfelge 3.50Bx10, Kegelanschluss, KENDA			
16	*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210011819			
	*** Ihre Belegnr.: 256077			
17 902050	KF 20-A, 1100 - 2000 kg, m. Ko	1/1	0	STCK
	V-Anschluss			
	KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf,			
	KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss,			
	110 - 120/200/166 mm,			
	mit Stützradkonsole			
: •	01030	ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig li., 5 x 0,75 mm², VPE: 100 m  ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig, links, 5 x 0,75 mm² (blau/gelb/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 100 m Rolle *** Rückstand aus Auftrag:  Rad 4.50-10, 4/60/100, ET 0 76M, 375 kg, 3.50Bx10 Komplettrad 4.50-10, 4/60/100, ET 0, Load und Speed Index 76M, Tragfähigkeit 375 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 4,25 bar, Stahlfelge 3.50Bx10, Kegelanschluss, KENDA  *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210011819  *** Ihre Belegnr.: 256077 KF 20-A, 1100 - 2000 kg, m. Ko V-Anschluss KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm,	ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig  li., 5 x 0,75 mm², VPE: 100 m  ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig, links, 5 x 0,75 mm² (blau/gelb/rot/schwarz/weiß), (Meterware)  VPE: 100 m Rolle  *** Rückstand aus Auftrag:  Rad 4.50-10, 4/60/100, ET 0  76M, 375 kg, 3.50Bx10  Komplettrad 4.50-10, 4/60/100, ET 0,  Load und Speed Index 76M, Tragfähigkeit 375 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 4,25 bar,  Stahlfelge 3.50Bx10, Kegelanschluss, KENDA   *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210011819  *** Ihre Belegnr.: 256077  KF 20-A, 1100 - 2000 kg, m. Ko  V-Anschluss  KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf,  KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss,  110 - 120/200/166 mm,	ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig 100/100 0  li., 5 x 0,75 mm², VPE: 100 m  ASPÖCK Fahrzeugkabel, 5-polig, links, 5 x 0,75 mm² (blau/gelb/rot/schwarz/weiß), (Meterware)  VPE: 100 m Rolle  *** Rückstand aus Auftrag:  01030 Rad 4.50-10, 4/60/100, ET 0 4/4 0  76M, 375 kg, 3.50Bx10  Komplettrad 4.50-10, 4/60/100, ET 0, Load und Speed Index 76M, Tragfähigkeit 375 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 4,25 bar, Stahlfelge 3.50Bx10, Kegelanschluss, KENDA  *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210011819  **** Ihre Belegnr.: 256077  KF 20-A, 1100 - 2000 kg, m. Ko 1/1 0  V-Anschluss  KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm,

Versandart: DPD