

Teunis Automotive B.V.
Magazijn
Galvanistraat 3
7461 JC Rijssen
Niederlande

Bladzijde 1 van 1

Leveringsnummer: D1240201984
Klantnummer: 18247
Datum: 22. februari 2024
Uw contactpersoon: Thijs Haarman
Telefoonnr.: +31(0)546/246060
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-mailadres: t.haarman@buente.com

Pakbon

Ordernr.: DA240002329, Uw Ordernr.: 24002074

Pos.	Nr.	Uw artikelnumme r	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
1	42633		Backorder of Order: WSDA230009523 Your Document No.: 10110/23009055 DOUBLE-LOCK Padlock-X Hangslot DOUBLE-LOCK Padlock-X, los slot, met 5 sleutels, geschikt voor nieuwe types Fixed-Lock sloten, afmetingen: pen diameter: Ø 12 mm, B: 77 x H: 72 x D: 33 mm	1/1	0	Stuk
2			LET OP: Los slot bevat geen SCM certificaat.			
3			Referentienummer: 990-222			
4	42606		Backorder of Order: WSDA230010319 Your Document No.: 10211/23010038 DOUBLE-LOCK Fixed Lock C, SCM DOUBLE-LOCK Fixed Lock C, koppelingsslot voor kruislingse montage, met Padlock-X slot, SCM- gekeurd.	1/1	0	Stuk
5			Geschikt voor: koppelingen van KNOTT, WINTERHOFF, AL-BE tot 3000 kg (trekstanddiameter: Ø 45 en 50 mm), voor geremde koppelingen met een kruislings en verticale M12 bevestiging (40 mm h.o.h. afstand). Extra eigenschappen: kan zowel aangekoppeld als ontkoppeld gebruikt worden. Geen losse onderdelen, zeer eenvoudig in gebruik, inclusief vijf sleutels, verpakt in doos, inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen. Inclusief borgpen (dient gebruikt te worden in plaats van het slot tijdens het rijden), SCM goedgekeurd			

Pakbon

Ordernr.: DA240002329, Uw Ordernr.: 24002074

Bladzijde 2 van 2

Leveringsnummer: DI240201984

Pos.	Nr.	Uw artikelnumme r	Omschrijving	Geleverd/ Besteld	Back-order	Eenheid
6			NR: 025-012			
7	901640		KNOTT Oploopremdemper, voor KFZ 35-D1, KFGL 35-F sja A, zabudowa dolna, 87 0016 KNOTT Oploopremdemper voor KFZ 35-D1, KFGL 35-F	1/1	0	Stuk
8			Referentienummers: 87001713, 8700170			
9	400131		WINTERHOFF WW 350-RB-1414, Ø 50/51 mm mm bevestigingsgaten vertikaal WINTERHOFF Kogelkoppeling WW 350-RB-1414, Ø 50/51 mm, tot 3500 kg belastbaar, boutafstand kruislingse montage: 40 mm, bevestigingsgaten: 14,5 mm, steunlast: 200 kg, gietijzer	1/1	0	Stuk

Verzendmethode: DPD
Netto verzendgewicht in kg: 7,395