

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Rasp GmbH
Herr Rasp
Gewerbestraße 22

84543 Winhöring
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI211002709
Kundennr.: 11731
Datum: 20. Oktober 2021
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025100, Ihre Referenznr.: MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210019622 *** Ihre Belegnr.: 12467			
1	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, Sockel BA15s, S 25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023629 *** Ihre Belegnr.: 12630			
2	42029		Softdock Knott, f. Guss-Kupplu KNOTT Softdock, für Guss-Kupplungen	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210024342 *** Ihre Belegnr.: 12661 / 12659			
3	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, Sockel BA15s, S 25 x 47 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: CEE-Adapterkabel, 3-polig, 1,5 m lang SchuKo-Stecker auf CEE-Winkelkupplung CEE-Adapterkabel, 3-polig, 1,5 m lang, mit SchuKo-Stecker auf CEE-Winkelkupplung (CEE-Dose/SchuKo-Dose), Klappdeckel	2/2	0	Stück
5	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	10/10	0	Stück
6	40703		BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020	10/10	0	Stück
7	40870		Abdecknetz 1,5 x 2,2 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil,	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025100, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI211002709

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40871		1,5 x 2,2 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt Abdecknetz 1,5 x 2,7 m	0/20	20	Stück
9	40873		m. Expanderseil, 45 mm Maschen Abdecknetz 2,0 x 3,5 m	20/20	0	Stück
10	40875		Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt Abdecknetz 2,5 x 4,0 m	10/10	0	Stück
11	40872		m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,0 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt Abdecknetz 2,0 x 3,0 m	10/10	0	Stück
12	40874		m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,0 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt Abdecknetz 2,5 x 3,5 m	10/10	0	Stück
13	40876		m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt Abdecknetz 2,5 x 4,5 m	10/10	0	Stück
14	40114		m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt BÜNTE Rohrstütze	20/20	0	Stück
15	40105		Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff BÜNTE Klemmhalter, f.	40/40	0	Stück
16	40100		Stützrad/Stütze Ø 48 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm	20/20	0	Stück
17	42810		200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm	20/20	0	Stück
18	40106		200 x 50 mm, Bauhöhe 530 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 530 mm, Ausdrehlänge 265 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, feuerverzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad	40/40	0	Stück
			Ø 60 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025100, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI211002709

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	428110		Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 50, 510 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	20/20	0	Stück
20	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann