

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Fahrenhorst Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Lübbecker Straße 15

32351 Stemwede Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI240400030

Kundennr.: 10503

Datum: 2. April 2024

 Ihr Ansprechpartner:
 Ann-Kathrin Nagel

 Telefon:
 +49(0)5409 4034-113

 Fax:
 +49(0)5409 4034-234

 E-Mail:
 a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004360, Ihre Referenznr.: 2074

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA240004040 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: TEL. | | | |
| 1 | 40009 | | AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm | 6/6 | 0 | Stück |
| | | | Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, | | | |
| | | | Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen | | | |
| | | | Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | | | |
| 2 | 800320 | | Kurzgestänge M10 | 0/8 | 8 | Stück |
| 3 | 40105 | | m. Gewindestange M10 x 500 mm Links-/Rechtsgewinde BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm | 25/25 | 0 | Stück |
| | | | 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, | | | |
| | | | 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand | | | |
| | | | 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | | | |

Versandart: Stadttour **Nettogesamtgewicht in kg:** 28,435