

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
 (haftungsbeschränkt)  
 Gewerbegrund 3

 24955 Harrislee  
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: D1230800389  
 Kundennr.: 20372  
 Datum: 3. August 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Christian Stall  
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-140  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: c.stall@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012491, Ihre Referenznr.: MAIL, AUFTRAGSNR.: LB-202308-10628

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/		Einheit
				Bestellt	Rückstand	
1	10005		<b>GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts</b> GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	3/3	0	Stück
2	100690		<b>GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts f. KZL</b> GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
3	10252		<b>Kugelbirne, 12 V/10 W, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück</b> Kugelbirne, 12 Volt/10 Watt, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
4	10612		<b>ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb links/rechts, m. SML, 0,75 m K. SV, Version kurz</b> ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb links/rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 0,75 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Version kurz, Leuchtmittel, 12 Volt H: 100 x B: 125 mm	2/2	0	Stück
5	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm</b>	1/1	0	Stück

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012491, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230800389

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei			
8	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
9	200630		<b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
10	20202		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	20/20	0	Stück
11	202130		<b>Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff</b> Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff	3/3	0	Stück
12	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b> Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
13	20223		<b>Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt</b> Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
14	20228		<b>Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt</b> Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
15	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	26/26	0	Stück
16	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	1/1	0	Stück
17	40301		<b>Fallenschloss, 87 x 68 x 18 mm, m. Zughebel Innensicherung d. Sicherungshebel, Stahl verchromt</b> Fallenschloss, 87 x 68 x 18 mm, mit Zughebel, Innensicherung durch Sicherungshebel	1/1	0	Stück
18	40709		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012491, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI230800389

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>3-stufig, Flansch 80 mm, 200 mm ausziehbar</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm, 3-stufig, mit Steckbolzen/Kette, Flansch, Flanschabstand 80 mm, max. 200 mm ausziehbar, Stützlast 1300 kg, für EDUARD			
19	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	10/10	0	Stück
20	42025		<b>WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000 Plus m. Safety-Ball, 2 Schlüssel, Zubehör, SCM geprüft</b> WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3000 Plus, mit Safety-Ball, 2 Schlüssel, Zubehör, SCM geprüft, ab Baujahr 08/2002	1/1	0	Stück
21	42763		<b>Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm f. ungebremste Anhänger bis 750 kg</b> Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg	2/2	0	Stück
22	63574		<b>Steckdose, 3-polig, m. Flachsteckanschluss Kunststoff</b> Steckdose, 3-polig, mit Flachsteckanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
23	63961		<b>STEADY Diebstahlsicherung KS-23, f. WINTERHOFF Antischlingerkupplungen WS 3000, SCM geprüft</b> STEADY Diebstahlsicherung KS-23, für WINTERHOFF Antischlingerkupplungen WS 3000, SCM geprüft	1/1	0	Stück
24	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b> Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
25	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 37,430