

Fehlig GmbH
 Ersatzteilmarkt
 Herr Norbert Foth
 Almhöhe 2 - 4

 29614 Soltau
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1231200070
 Kundennr.: 13201
 Datum: 1. Dezember 2023
 Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
 Telefon: +49(0)5409 4034-141
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018954, Ihre Referenznr.: EB2316671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA230017092 *** Ihre Belegnr.: EB2316070						
1	20456	970232	BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
2	20058	040112	Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall	100/100	0	Stück
3	20059	040113	Sicherungsschnur, 285 mm, m. Haken klein/groß schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	50/50	0	Stück
4	14903		BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss verpackt i. Karton	0/2	2	Stück
5	20163	040161	FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar Längenverstellung 25 mm, m. Sicherung, verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar, Längenverstellung 25 mm, Lochabstand 65/82 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	40105	040503	BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
7	40103	040506	BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018954, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI231200070

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40106		Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
9	401143		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff verstärkt, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, verstärkt, Stahl feuerverzinkt	20/20	0	Stück
10	405110	040520	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	10/10	0	Stück
11	20239	450524	Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m	0/100	100	Stück
12	20235	450526	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
13	10109	622109	Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff	10/10	0	Stück
14	101530		Kurzadapter, 13- auf 7-polig Kurzadapter, 13- auf 7-polig	10/10	0	Stück
15	10520		ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett	0/2	2	Stück
16	40259	622721	BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt	0/10	10	Stück
17	20456	970232	BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
18	67		DEU Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 116,620