

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003156, Ihre Referenznr.: LB-202403-12814

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 100940 | | ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 20205 | | Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff | 2/2 | 0 | Stück |
| 3 | 20225 | | Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 4 | 20234 | | Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk | 1/1 | 0 | Stück |
| 5 | 20295 | | Schiebe-Schnellverschluss, 55 x 59 x 17 mm Lochabstand 39,5 mm, f. Rund-/Ovalöse, Aluminium | 5/5 | 0 | Stück |
| 6 | 20712 | | Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt | 7/7 | 0 | Stück |
| 7 | 40011 | | WINTERHOFF WW 30-D2, -3000 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D2, bis 3000 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss | 1/1 | 0 | Stück |
| 8 | 40215 | | Radbolzen m. Riffelbund, M10 x 1,25 x 35 mm | 12/12 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003156, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240300547

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | Riffelung Ø 12 x 7,5 mm Radbolzen mit Riffelbund, M10 x 1,25 x 35 mm, Riffelung Ø 12 x 7,5 mm | | | |
| 9 | 60206 | | ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß m. 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 V ASPÖCK Flexipoint Umrissleuchte LED rot/weiß, mit 0,5 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 44 x B: 65 x T: 28 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 10 | 66 | | DEU Paket DPD Express bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 3,91304