

Fehlig GmbH
 Ersatzteilmarkt
 Herr Norbert Foth
 Almhöhe 2 - 4

 29614 Soltau
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI230200705
 Kundennr.: 13201
 Datum: 8. Februar 2023
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
 Durchwahl: +49(0)54094034100
 Fax: +49(0)54094034234
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001962, Ihre Referenznr.: EB2310764

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20543	040106	FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	6/10	4	Stück
2	20544	040107	FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	6/10	4	Stück
3	20211	040129	Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm Stahl feuerverzinkt Dreiloch-Planenhaken, 40 x 50 mm, Stahl feuerverzinkt	100/100	0	Stück
4	40063	040133	BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	20/20	0	Stück
5	20216		Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	100/100	0	Stück
6	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	100/100	0	Stück
7	40100	040502	BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
8	40105	040503	BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
9	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001962, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI230200705

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt			
10	40006	040515	AL-BE EM 150 R-G, -1500 kg, Ø 70 mm	0/1	1	Stück
11	40136	040519	LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
12	405110	040520	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	20/20	0	Stück
13	20235	450526	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	0/40	40	Stück
14	10109	622109	Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff	20/20	0	Stück
15	100981	622152	ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 13-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	5/5	0	Stück
16	10203	622417	ASPÖCK Rückstrahler gelb, Ø 60 mm m. Loch	0/100	100	Stück
17	20455	970231	BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	1/3	2	Stück
18	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 351,00