

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Müller Landtechnik KG  
Filiale  
Am Bahnhof 5

96242 Sonnefeld  
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: D1240502074  
Kundennr.: 57406  
Datum: 28. Mai 2024  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Telefon: +49(0)5409 4034-141  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: h.wisnowski@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006886, Ihre Referenznr.: FAX

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	60062		<b>Eckrunge, 300 mm, vorne rechts/hinten links</b> <b>Einsteckmaß 20 x 50 mm, Stahl verzinkt</b> Eckrunge, 300 mm, vorne rechts/hinten links, Einsteckmaß 20 x 50 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	40032		<b>WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg</b> <b>Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützllast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss	1/1	0	Stück
3	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm</b> <b>Bauhöhe 460 mm, Stützllast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützllast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
4	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	5/5	0	Stück
5	6		<b>Deutschland Paketversand</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 29,60