

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220700181  
Kundennr.: 13408  
Datum: 4. Juli 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013263, Ihre Referenznr.: BE-202207/26742

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10067		<b>GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts</b> GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
2	10149		<b>MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss</b> MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
3	10393		<b>Lichtscheibe links/rechts (Original DDR)</b> Lichtscheibe links/rechts, für 10391, (Original DDR) Ø: 140	2/2	0	Stück
4	10805		<b>Spiral-Verlängerungskabel, 7-polig, 1,75 m m. Stecker/Kupplungsdose</b> Spiral-Verlängerungskabel, 7-polig, gestreckt ca. 1,75 m lang, mit Stecker/Kupplungsdose, Kunststoff	1/1	0	Stück
5	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	200570		<b>FBS Anschweißöse, Größe 1, 16 x 77 x 30 mm Öse Ø 16 mm, Stahl sandgestrahlt</b> FBS Anschweißöse, Größe 0, 16 x 77 x 30 mm, Öse Ø 16 mm, Stahl sandgestrahlt	2/2	0	Stück
8	20059		<b>Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse PVC</b> Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013263, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220700181

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	20178		<b>FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm</b> <b>Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm</b> FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	20225		<b>Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm</b> <b>Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
11	20501		<b>Scharnier (ZW-02.106A), 61 x 140 x 20,5 mm, gekr.</b> <b>LA 27/30/44/57/63/90/120 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b> Scharnier (ZW-02.106A), 61 x 140 x 20,5 mm, gekröpft, Lochabstand 27/30/44/57/63/90/120 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	40002		<b>AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm</b> <b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	40009		<b>AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm</b> <b>LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	400270		<b>Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Vorhangschloss, Ø 70 mm, gleichschließend, mit 2 Schlüssel	2/2	0	Stück
15	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelkupplungen, mit 2 Schlüssel	1/1	0	Stück
16	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b> <b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b> BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	1/1	0	Stück
17	40080		<b>SPP ZSK-1300A, -1300 kg, Ø 36 mm</b> <b>LA horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> SPP Zugkugelkupplung ZSK-1300A, bis 1300 kg, Ø 36 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013263, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220700181

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	400605		<b>Abreiseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> Abreiseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	3/3	0	Stck
19	40133		<b>BNTE Klemmhalter, f. Sttzrad/Sttze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> BNTE Klemmhalter, fr Sttzrad/Sttze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	1/1	0	Stck
20	42046		<b>Maxi-Soft-Puffer f. WS 3000, ab Bj. 08/2009</b> Maxi-Soft-Puffer f. WS 3000, ab Bj. 08/2009	1/1	0	Stck
21	63949		<b>Adapter fr 3. Bremsleuchte 12 V, Kabel: 250 mm m Abgang</b> Aspck-Adapter fr 3. Bremsleuchte 12 V Kabellnge: 250 mm, 5 x 0,75 qmm, Abgang: 300 mm, 2 x 0,75 qmm	1/1	0	Stck
22	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stck

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 12,69