

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

1000 Servcie GmbH  
Auto- & Baumaschinen Vermietung  
Im Wäldchen 13-17

66663 Merzig  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220901555  
Kundennr.: 59104  
Datum: 19. September 2022  
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: e.steffens@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018079, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90160		<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b> Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	3/3	0	Stück
2	90168		<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung</b> Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	3/3	0	Stück
3	40875		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
4	40871		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b>	0/3	3	Stück
5	15068		<b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 60 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 390 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch-Flansch, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	40104		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	40103		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018079, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220901555

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
<b>9</b>	<b>6</b>		<b>Versand- und Verpackung</b>	<b>1/1</b>	<b>0</b>	<b>Stück</b>
<b>Versandart:</b>		DPD				
<b>Nettogesamtgewicht in kg:</b>		37,89				