

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

QFT Querfurter Fahrzeugteile und Industriebedarf GmbH

Döcklitzer Tor 36a

06268 Querfurt Deutschland

Seite 1 von 2

E-Mail:

Lieferungsnr.: DI220601909

Kundennr.: 19346

Datum: 17. Juni 2022

Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel Durchwahl: +49(0)54094034113 Fax: +49(0)5409403434

a.nagel@buente.com

Steuernummer: 65/200/53000

USt.-Ident.: DE286597678

Lieferschein

D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)

Geschäftsführer S. Herwig

E-Mail: info@buente.com

Website: www.buente.com

Auftragsnr.: DA220010774, Ihre Referenznr.: RÜCKSTAND

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefer Bestellt	t/ Rückstand	Einhei
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA2200041	17		
			*** Ihre Belegnr.: W2123044			
1	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -300	0 kg 3/3	0	Stück
			Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz.	40/54 mm		
			WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+2	z, universal,		
			bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Locha	bstand		
			kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,	5 mm,		
			Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss			
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA22000607	72		
			*** Ihre Belegnr.: W2125014			
2	400600		Abreißseil, 1500 mm, m. Karabinerhaken/R	ing 5/5	0	Stüc
			PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 1500 mm, mit Karabinerhaken/Ring	-],		
			PVC-ummantelt, (DIN 5299)			
3	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5	2/2	0	Stüc
			m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm,			
			universal mit Schraubenabdeckung			
4	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch kla	ppbar 1/1	0	Stüc
			Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlas BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klapp	•		
			Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge,	Bauhöhe		
			540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im	Stand/		
			Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flans	ch,		
			universal, Stahl verzinkt			
5	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 4	l8 mm 4/4	0	Stüc
			2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen & BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48	-		
			2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand	d		
			105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzink	t		
6	401000		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm	KS-Felge 1/1	0	Stücl
			Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm	-		
			Vollgummirad auf Kunststofffelge, Bauhöhe 4	60 mm,		
			Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/			
Gewerbe	Bünte GmbH epark Ebbend	lorf 11	Tel: +49(0)5409 4034100	k 0144 09 NOLADE22XXX	Handelsregister: HRB Amtsgericht Osnabrüc	

Volksbank GMHütte

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220010774, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220601909

Geliefert/

Pos. Nr. Ihre Artikelnr. Beschreibung Bestellt Rückstand Einheit

Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 28,91

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678