

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Roland Lau
BIKELINER
Siemensstraße 11

94522 Wallersdorf
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: D1240301917
Kundennr.: 53994
Datum: 21. März 2024
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Telefon: +49(0)5409 4034-141
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003923, Ihre Referenznr.: FAX / NACH AG

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss	3/3	0	Stück
2	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
3	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
4	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	40014		AL-BE EM 350 R-C-H1414, -3500 kg, Ø 60 mm Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 350 R-C-H1414, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
6	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 29,15