

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Lehwald
Anhängen
0171-6419857
Lise-Meitner-Str. 2

45768 Marl
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI211000218
Kundennr.: 50887
Datum: 4. Oktober 2021
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)5409403414
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023257, Ihre Referenznr.: SAMMEL KW 40/2021

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	30147		Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30 104/102N, 900 kg, 5,5Jx13 Kompletttrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx13, Kugelanschluss, SECURITY	8/8	0	Stück
2	30126		Rad 195/65R15, 5/67/112, ET 30 95N, 690 kg, 5,5Jx15 Kompletttrad 195/65R15, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 95N, Tragfähigkeit 690 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 2,7 bar, Stahlfelge 5,5Jx15, Kugelanschluss, SECURITY	4/4	0	Stück
3	401144		Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad, m. Klemmschelle Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock, feuerverzinkt	2/2	0	Stück
4	10990		HUMBAUR Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett, horizontal	0/4	4	Stück
5	20553		Hebel rechts, 182 mm, f. Pendelverschluss Hebel rechts, Gesamtlänge: 182 mm, für Pendelverschluss, verzinkt	4/4	0	Stück
6	20554		Hebel links, 182 mm, f. Pendelverschluss Hebel links, Gesamtlänge: 182 mm, für Pendelverschluss, verzinkt	4/4	0	Stück
7	10574		*** Rückstand aus Auftrag: ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte m. 0,5 m Kabel SV ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte, mit mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 30 x B: 85 x T: 49 mm	10/10	0	Stück
8	30123		Rad 195/70R14, 5/67/112, ET 30 96N, 710 kg, 5,5Jx14 Kompletttrad 195/70R14, 5/67/112, ET 30,	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023257, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI211000218

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Load und Speed Index 96N, Tragfähigkeit 710 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 2,7 bar, Stahlfelge 5,5Jx14, Kugelanchluss, SECURITY			
9	80299		AL-KO Stützradkonsole f. 161/251 S, 251 G AL-KO Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung 161/251 S, 251 G, 2,8VB Oben-/Unteneinbau, mit Befestigungsmaterial	2/2	0	Stück
10	40254		Kipperfangseil M 8 x 700 mm, m. 2 Kauschen Kipperfangseil M 8 x 700 mm, mit 2 Kauschen	4/4	0	Stück
11	10509		ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, Halter 100 mm ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm H: 67 x B: 100x T: 56 mm	10/10	0	Stück
12	80504		Faltenbalg für AL-KO 161/251 S bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm Faltenbalg für AL-KO 161/251 S, bis Bj. 1988, Ø 49/53 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210022763 *** Ihre Belegnr.: TEL	15/15	0	Stück
13	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
14	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558) *** Rückstand aus Auftrag: DA210020863 *** Ihre Belegnr.:	2/2	0	Stück
15	40151		BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	8/8	0	Stück
16			*** Rückstand aus Auftrag: DA210022915 *** Ihre Belegnr.: TEL			
17	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023257, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI211000218

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210022355 *** Ihre Belegnr.: MAIL THOMAS			
18	210254		Gasfeder Typ 14/28, D=755 mm, C= 350 mm, N=750 Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 755 mm, Hub 350 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 750 N	8/8	0	Stück
19	210255		Gasfeder Typ 14/28, D=755 mm C=350 mm, N=1000 Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 755 mm, Hub 350 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1000 N	8/8	0	Stück
20	21044		Lagerschuh Nirosta Ø 8 mm 29 x 73 x 18 mm, LA: 50 mm Lagerschuh Nirosta Ø 8 mm, mit Bolzen und SL-Sicherung, Lochabstand 50 mm H: 29 x B: 73 x T: 18 mm	20/20	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210022863 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
21	40250		Knott Fahrwerksdämpfer bis 1800 kg Knott Fahrwerksdämpfer, bis 1800 kg, Einbauposition vor dem Rad 990001 Einbaulänge 230 bis 260 mm zul. Arbeitsbereich 230 bis 335 mm	50/50	0	Stück
22	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann