

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI230100568  
Kundennr.: 13408  
Datum: 9. Januar 2023  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000321, Ihre Referenznr.: BE-202301/29430

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10051		<b>JOKON 516 Lichtscheibe links</b> <b>f./o. KZL</b> JOKON 516 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
2	10068		<b>GEKA BBSK 95 Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL</b> GEKA BBSK 95 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
3	100680		<b>GEKA BBSK 95 Rückleuchte links</b> <b>m. KZL</b> GEKA BBSK 95 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
4	200571		<b>FBS Anschweißöse, Größe 1, 31 x 95 x 27 mm</b> <b>Öse Ø 16,5 mm, Stahl sandgestrahlt</b> FBS Anschweißöse, Größe 1, 31 x 95 x 27 mm, Öse Ø 16,5 mm, Stahl sandgestrahlt	3/3	0	Stück
5	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss</b> <b>Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
6	200630		<b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss</b> <b>Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
7	202350		<b>Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
8	20475		<b>Distanzstück, M10 x 50 mm, f. Gasfedern</b> Distanzstück, M10 x 50 mm, für Gasfedern	1/1	0	Stück
9	20537		<b>Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm</b> <b>Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm</b> Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm,	8/8	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000321, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI230100568

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm, Stahl verzinkt			
10	20544		<b>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b>	1/1	0	Stück
			FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt			
11	20590		<b>Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm</b> <b>Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt</b>	2/2	0	Stück
			Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt			
12	40041		<b>WINTERHOFF WW 350-RC-1212, -3500 kg, Ø 60 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	1/1	0	Stück
			WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RC-1212, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlaster 200 kg, Temperguss			
13	402371		<b>BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm</b>	1/1	0	Stück
			BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm			
14	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 11,10