

Diedrich Wehen jun.
 Autohaus u. Anhängerleih
 Jeverstraße 13a

 26409 Wittmund
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240602006
 Kundennr.: 13335
 Datum: 26. Juni 2024
 Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
 Telefon: +49(0)5409 4034-141
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008143, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	805040		AL-KO Faltenbalg, Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten, f. 131 R, 161/251 R/S/VB, 251 G, 150/200 V, AE 3000 AL-KO Faltenbalg, Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten, für 131 R, 161/251 R/S/VB, 251 G, 150/200 V, AE 3000	2/2	0	Stück
2	40058		BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	6/6	0	Stück
3	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/2051, 2 Rückmatikfedern BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, 2 Rückmatikfedern (80560)	2/2	0	Stück
4	40003		WINTERHOFF WW 8-E, -800 kg, Vkt. 50 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-E, bis 800 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
5	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	40005		WINTERHOFF WW 8-H, -800 kg, Vkt. 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-H, bis 800 kg, Vkt. 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008143, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240602006

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt			
8	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 9,100