

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Schüttemeyer
Anhänger
Reckerstr. 179

49497 Mettingen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1230900517
Kundennr.: 11892
Datum: 6. September 2023
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
Telefon: +49(0)5409 4034-115
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014269, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
2	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
3	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	1/1	0	Stück
4	40257		Zurmulde, oval, 100 x 145 x 20 mm, m. Lasche/Ring 800 daN, Stahl verzinkt Zurmulde, oval, 100 x 145 x 20 mm, mit Lasche/Ring, 800 daN, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
5	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	200550		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014269, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI230900517

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	42061		Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelnkupplung AK 7-C, bis 750 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: Stadttour
Nettogesamtgewicht in kg: 16,030