

Auto-Held  
 Peter Held  
 Fassendeichstr. 9

 76829 Landau  
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI220400402  
 Kundennr.: 19331  
 Datum: 5. April 2022  
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
 Durchwahl: +49(0)54094034111  
 Fax: +49(0)54094034234  
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006166, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 40067  |                 | <b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz</b><br><b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b><br>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz,<br>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 2    | 102050 |                 | <b>ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm</b><br><b>m. Loch/Klebefolie</b><br>ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit<br>Loch/Klebefolie   | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 3    | 80519  |                 | <b>Lagerbuchsensatz 60/90S v-k.</b><br><b>Lagerbuchsensatz ETI 811172</b><br>AL-KO Lagerbuchse für 90 S/3<br>ETI 811172, vierkant, Satz  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 4    | 80524  |                 | <b>Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO</b><br><b>90S, 101/ 102 V, 366348/359987</b><br>Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348)<br>bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm,<br>Auge vorne 12, hinten 10 mm,<br>Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm                  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 5    | 40100  |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm</b><br><b>Bauhöhe 505 mm, Stützlast 150/90 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad<br>auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge<br>220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb<br>150/90 kg, Stahl verzinkt | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 6    | 40105  |                 | <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b><br><b>Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b><br>BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,<br>mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm,<br>Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt                          | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 7    | 80507  |                 | <b>Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/</b><br><b>160 x 35</b><br>Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35,<br>mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,<br>2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 8    | 80254  |                 | <b>AL-KO Spreizschloss f. 1637</b><br>AL-KO Spreizschloss für 1637   | 2/2                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006166, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220400402

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung                           | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-----|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 9    | 6   |                 | Versand- und Verpackung                | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 10   | 76  |                 | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) | 1/1                    | 0         | Stück   |

Versandart: DPD