

Autoservice Sonsbeck  
 Wilhelm Voß  
 Stettiner Str. 22

 47665 Sonsbeck  
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240801409  
 Kundennr.: 59827  
 Datum: 21. August 2024  
 Ihr Ansprechpartner: Oliver Hartmann  
 Telefon: +49(0)5409 4034-112  
 Fax: +49(0)5409 4034-234  
 E-Mail: o.hartmann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010221, Ihre Referenznr.: TEL. 21.08.2024

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90068		<b>Bremseil, HL 1030/SL 1240 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz</b> Bremseil, Hüllennlänge 1030/Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
2	90070		<b>Bremseil, HL 1230/SL 1440 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz</b> Bremseil, Hüllennlänge 1230/Seillänge 1440 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
3	40200		<b>Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm</b> <b>wirksame Länge 48 mm</b> Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	6/6	0	Stück
4	40203		<b>Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm</b> <b>wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200</b> Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200	6/6	0	Stück
5	90169		<b>KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, RB 20-2425/1</b> <b>20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, NEUTRAL</b> KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, (NEUTRAL VERPACKT)	6/6	0	Stück
6	40032		<b>WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg</b> <b>Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010221, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI240801409

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40105		kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	401120		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang</b> <b>f. Klemmhalter 40105/40133</b> BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm</b> <b>Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	6		<b>Deutschland Paketversand</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 24,65830