

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220401736  
Kundennr.: 54970  
Datum: 14. April 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007543, Ihre Referenznr.: 5599738/ 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023029 *** Ihre Belegnr.: 5582872 9750634			
1	65685		<b>AL-KO Kugelkupplung AK 270 optima, Ø 50 mm</b> AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003106 *** Ihre Belegnr.: 5594530/ 9750634			
2	400170	89372320	<b>Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p schwarz</b> AL-KO Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, Soft-Ball, drehbar, schwarz	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220004587 *** Ihre Belegnr.: 5596455/ 9750634			
3	400170	89372320	<b>Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p schwarz</b> AL-KO Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, Soft-Ball, drehbar, schwarz	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220005046 *** Ihre Belegnr.: 5597063/ 9750634			
4	40014		<b>EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> AL-BE Zugkugelkupplung EM 350 R-C-H1414, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220005588 *** Ihre Belegnr.: 5597588/ 9750634			
5	65682		<b>AL-KO Kugelkupplung AK 161 optima, Ø 50 mm</b> AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 Kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007543, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220401736

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	20221	8.954555/2	<p>kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg *** Rückstand aus Auftrag: DA220007129 *** Ihre Belegnr.: 5599346 /9750634 + RS</p> <p><b>Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt</b> Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt</p>	10/10	0	Stück
7	20239	89371033	<p><b>Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig</b> <b>Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m</b> Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig, multifill, Polyethylen-Ummantelung, Naturkautschuk-Kern, (Meterware) VPE: 100 m</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220006504 *** Ihre Belegnr.: 1.04.22// 5598678 9750634</p>	30/30	0	Stück
8	20227	8.954560/2	<p><b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt</p>	5/5	0	Stück
9	20239	89371033	<p><b>Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig</b> <b>Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m</b> Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig, multifill, Polyethylen-Ummantelung, Naturkautschuk-Kern, (Meterware) VPE: 100 m</p>	20/20	0	Stück
10	40105	8.954610√5	<p><b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt</p>	10/10	0	Stück
11	10917		<b>ASPÖCK Multipoint IV Lichtscheibe links</b>	0/1	1	Stück
12	10648		<b>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links</b>	0/1	1	Stück
13	10613		<b>m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> <b>ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb</b> <b>links/rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel</b>	0/1	1	Stück
14	40012	8.954606/3	<p><b>WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss</p>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007543, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220401736

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
15	40002		<b>AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm</b> <b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
16	40283		<b>Sicherheits-Seilwinde 12 AF, 1</b> <b>selbstbremsend</b>	0/1	1	Stück
17	20054	8.954503/2	<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0</b> <b>m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
18	400060	54889084	<b>WINTERHOFF WW 150-RGK, -1500 kg, Ø 70 mm</b> <b>LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 150-RGK, bis 1500 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
19	40110		<b>BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel</b> <b>Vkt. 60 mm, Stahl verzinkt</b>	0/1	1	Stück
20	10028		<b>ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß</b> ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD