

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Bertrams Sales GmbH Vockerter Str. 62

42657 Solingen Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230302868

Kundennr.: 16654

Datum: 28. März 2023

 Ihr Ansprechpartner:
 Holger Renzenbrink

 Durchwahl:
 +49(0)54094034117

 Fax:
 +49(0)5409403434

E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230004934, Ihre Referenznr.: MAIL

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 101024 | | FEP Tülle 2-fach, f. Stecker/Kupplungsdose | 200/200 | 0 | Stück |
| | | | FEP Tülle 2-fach, für Stecker/Kupplungsdose, | | | |
| | | | 2 x Ø 5,5 -6,5 mm | | | |
| 2 | 101025 | | FEP Tülle 1-fach, f. Stecker/Kupplungsdose | 200/200 | 0 | Stück |
| | | | FEP Tülle 1-fach, für Stecker/Kupplungsdose, | | | |
| | | | Ø 10,5-13,5 mm | | | |
| 3 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm | 180/180 | 0 | Stück |
| | | | Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg | | | |
| | | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm | | | |
| | | | Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, | | | |
| | | | Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ | | | |
| | | | Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | | | |
| 4 | 40104 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar | 95/95 | 0 | Stück |
| | | | Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, | | | |
| | | | Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe | | | |
| | | | 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ | | | |
| | | | Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, | | | |
| | | | universal, Stahl verzinkt | | | |
| | | | | | | |

Versandart:HellmannNettogesamtgewicht in kg:1745,20

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678