

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Wagner - Langjahr
PKW-Anhänger
Remchinger Str. 14

75203 Königsbach-Stein
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220700836
Kundennr.: 50513
Datum: 7. Juli 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013652, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	201291		DE HAAN HMHR 2075 Einachskotflügel, HM 2012/12 Breite 200 mm, Spannweite 750 mm, eckig DE HAAN HMHR 2075 Einachskotflügel, HM 2012/12, Breite 200 mm, Spannweite 750 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckiggrund, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
2	15077		BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm m. Stahlfelge, Abstandshalter, f. 15067/15068 BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 86 mm, mit roter Stahlfelge, pulverbeschichtet, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 15067/15068	5/5	0	Stück
3	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	4/4	0	Stück
4	15067		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock 220 x 60 mm, Bauhöhe 560 mm, Stützlast 250/150 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf oranger Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	40336		Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, 90° abgewinkelt, 40 x 100 mm, Lochabstand 56 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
6	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	40006		AL-BE EM 150 R-G, -1500 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 150 R-G, bis 1500 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm,	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013652, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220700836

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
8	40581		Airlinezurrschiene, 42 mm x 3 m x 9,6 mm, halbrund m. Ø 20 mm Rundlöcher, Aluminium Airlinezurrschiene, 42 mm x 3 m x 9,6 mm, halbrund, mit Ø 20 mm Rundlöcher, Abstände 25 mm, Aluminium	2/2	0	Stück
9	40629		Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	10/10	0	Stück
10	665		Versandkostenpauschale Nachtversand bis 50 kg	1/1	0	Stück

Versandart: Night Star Express

Nettogesamtgewicht in kg: 42,12