

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Ing. R.Satran Ges.m.b.H.CoKG
Groisböck
Puchstraße 50
8020 Graz
Österreich

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210401127
Kundennr.: 55011
Datum: 12. April 2021
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)5409403413
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210006356, Ihre Referenznr.: 250983

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	80010		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3, 235	1/1	0	STCK
2	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210005995 *** Ihre Belegnr.: 250622	2/2	0	STCK
3	40032		WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 WINTERHOFF WW 30 bis 3000 kg WW 30-K+Z, Universal-Kugelumlaufgelenk, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör	3/3	0	STCK
4	40077		ZSK - 750l, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm SPP ZSK 750 bis 750 kg Ausf. I, VK 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm horizontal 80mm Lochabstand, Bohrung 10mm	1/1	0	STCK
5	400930		WW 8-G, VK 60 mm, m. Steckerha V 90/H 80-90 mm, Bohrlöcher 11 mm WINTERHOFF WW 8 bis 800 kg Ausf. G, VK 60 mm, Lochabstand horizontal 80-90 und vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm, mit Steckerhalter	1/1	0	STCK
6	70021		Schlegl Faltenbalg, universal, Schlegl Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal, für SF, SFV, SFH 10-30	3/3	0	STCK
7	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	10/10	0	STCK
8	40781		BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm,	4/4	0	STCK

Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210006356, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210401127

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			mit Flanshmutter und Sicherungsring *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210006358 *** Ihre Belegnr.: 250985			
9	30147		Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30 104/102N, 900 kg, 5,5Jx13 Kompletttrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx13, Kugelanschluss, SECURITY	4/4	0	STCK
10	6201		Versand und Verpackungskosten AT	1/1	0	Stück

Versandart: DPD