

Kuhn Auto-& Motorradteile
 Oliver Kuhn
 Krokusweg 7

 89584 EHINGEN
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240301748
 Kundennr.: 54499
 Datum: 20. März 2024
 Ihr Ansprechpartner: Oliver Hartmann
 Telefon: +49(0)5409 4034-112
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: o.hartmann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003824, Ihre Referenznr.: B182797

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA240002215 *** Ihre Belegnr.: B181464						
1	106650		ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,5 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 6 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 4,5 m DC-Flachkabel	1/1	0	Stück
2	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	2/2	0	Stück
3	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	2/2	0	Stück
4	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperglass	1/1	0	Stück
5	40301		Fallenschloss, 87 x 68 x 18 mm, m. Zughebel	0/1	1	Stück
6	40302		Innensicherung d. Sicherungshebel, Stahl verchromt Türgriff, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8 mm Zinkdruckguss verchromt Türgriff, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8 mm, Zinkdruckguss verchromt	1/1	0	Stück
7	40114		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt	0/1	1	Stück
8	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003824, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240301748

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	20228		Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg	0/1	1	Stück
11	80151		AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051 AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051	2/2	0	Stück
12	70154		BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm, Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm	2/2	0	Stück
13	805060		Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, f. RB AL-KO 2051 1500 kg, LK 112/5, m. Kompaklager Ø 39/72 x 37 mm Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2051, verstärkt 1500 kg, Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 39/72 x 37 mm	2/2	0	Stück
14	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 18,163