

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Torben Rohwedder  
Mittelstrasse 16

25709 Kronprinzenkoog  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220801502  
Kundennr.: 16371  
Datum: 15. August 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015413, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm</b> <b>Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
2	402493		<b>Achsstoßdämpferhalter, 110 x 130 mm, f. HUMBAUR</b> <b>Stahl verzinkt</b> Achsstoßdämpferhalter, 110 x 130 mm, für HUMBAUR, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
3	651780		<b>BÜNTE KARTT Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom., 230 x 80, 770 mm</b> BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	2/2	0	Stück
4	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	24/24	0	Stück
5	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA220008986</b> <b>*** Ihre Belegnr.: TEL. ALS BEIPACK</b>	2/2	0	Stück
6	14908		<b>BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, 1500 kg</b> <b>Arbeitsbereich 260-410 mm, m. Schrauben M12</b>	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015413, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220801502

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, für Einzelachse/Tandemachse bis 1500/3000 kg, Arbeitsbereich 260-410 mm, mit gummigelagerten Gelenkanschlussaugen M12, Befestigungsschrauben M12			
7			<b>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220007512</b> <b>*** Ihre Belegnr.: W2126466</b>			
8	40250		<b>KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm</b> KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	6/6	0	Stück
9	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 150,58