

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Ostmann Fahrzeugbau GmbH
Schwagstorfer Eue 2

49179 Ostercappeln
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1230802541
Kundennr.: 54778
Datum: 29. August 2023
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Telefon: +49(0)5409 4034-117
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013788, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	12302		KNOTT Zugholme ZHL27, Ausf. A, 3200 kg, 2000 mm Lochabstand 166/207 mm, Stützlast 300 kg KNOTT Zugholme ZHL27, Ausf. A, 3200 kg, 2000 mm, Lochabstand 166/207 mm, Stützlast 300 kg	3/3	0	Stück
2	90205		KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss Knott - Auflaufeinrichtung KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm Knott - Auflaufeinrichtung KF 20-A, 1100 - 2000 kg, V-Anschluss	1/1	0	Stück
3	90208		KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss Knott - Auflaufeinrichtung KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss, 120/200 und 225/166 und 207 mm Knott - Auflaufeinrichtung KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss	1/1	0	Stück
4	12301		KNOTT Zugholme ZHL20, Ausf. A1, 2100 kg, 2000 mm Lochabstand 166 mm, Stützlast 100 kg KNOTT Zugholme ZHL20, Ausf. A1, 2100 kg, 2000 mm, Lochabstand 166 mm, Stützlast 100 kg	1/1	0	Stück
5	113273		KNOTT Bremsstummel links, Radbremse 20-2425/1 ANS, 200 x 50 mm, Radans. 112/5, Achslast 1500 kg KNOTT Bremsstummel links, Radbremse Typ 20-2425/1, ANS, 200 x 50 mm, Radanschluss 112/5, 10 Zoll, Achslast 1500 kg, Radlast 750 kg, Achsbolzen Ø 49 x 55 mm, Schrägzug	4/6	2	Stück
6	113283		KNOTT Bremsstummel rechts, Radbremse 20-2425/1 ANS, 200 x 50 mm, Radans. 112/5, Achslast 1500 kg KNOTT Bremsstummel rechts, Radbremse Typ	4/6	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013788, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1230802541

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	11357		20-2425/1, ANS, 200 x 50 mm, Radanschluss 112/5, 10 Zoll, Achslast 1500 kg, Radlast 750 kg, Achsbolzen Ø 49 x 55 mm, Schrägzug KNOTT Bremsstummel links, Radbremse 25-2025 250 x 40 mm, Radanschluss 112/5, schraubbar KNOTT Bremsstummel links, Radbremse Typ 25-2025, 250 x 40 mm, Radanschluss 112/5, Achslast 1800 kg, Radlast 900 kg, schraubbar	2/2	0	Stück
8	11358		KNOTT Bremsstummel rechts, Radbremse 25-2025 250 x 40 mm, Radanschluss 112/5, schraubbar KNOTT Bremsstummel rechts, Radbremse Typ 25-2025, 250 x 40 mm, Radanschluss 112/5, Achslast 1800 kg, Radlast 900 kg, schraubbar	2/2	0	Stück
9	90209		KF 30-E, 2500 - 3000 kg, V-Anschluss Knott - Auflaufeinrichtung KF 30-E, 2500 - 3000 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm Knott - Auflaufeinrichtung KF 30-E, 2500 - 3000 kg, V-Anschluss	2/2	0	Stück

Versandart: Stadttour
Nettogesamtgewicht in kg: 204,3