

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

ROWA Auto-Service GmbH
Landshuter Str. 15

84494 Neumarkt-Sankt Veit
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230201656
Kundennr.: 52655
Datum: 17. Februar 2023
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002540, Ihre Referenznr.: AD FRIED

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
2	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	40/40	0	Stück
3	20522		KARTT Gegenhalter, 35 x 145 x 20 mm, gerade LA 47 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, f. 20503/20509 KARTT Gegenhalter, 35 x 145 x 20 mm, gerade, Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, für Bordwandverschluss 20503/20509, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
4	20509		KARTT Bordwandverschluss, 91 x 225 x 39 mm m. Flachbügel 15 mm, LA 50/65 mm, Bohr. Ø 8,2 mm KARTT Bordwandverschluss, 91 x 225 x 39 mm, mit Flachbügel 15 mm, Lochabstand 50/65 mm, Bohrungen Ø 8,2 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
5	20513		KARTT Federriegelverschluss, 41 x 149 x 72 mm Ø 12 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm KARTT Federriegelverschluss, 41 x 149 x 72 mm, Ø 12 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
6	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 213,40