

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Uwe Dittrich
 Stadtilmer Anhänger Service
 Gewerbegebiet - Saline 2

99326 Stadtilm
 Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220701951
 Kundennr.: 19656
 Datum: 19. Juli 2022
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Durchwahl: +49(0)54094034113
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014354, Ihre Referenznr.: TEL. AD

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA220006269 *** Ihre Belegnr.: TEL. / AD TH. WINKELMANN						
1	407026		BÜNTE Stützfuß, m. Sonderflansch f. SARIS alt/neu, ANSSEMS, TEMPUS BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 440 mm, mit 19 mm Sechskant, langer Sonderflansch, Flanschabstand 47 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, für SARIS/ANSSEMS/TEMPUS	3/3	0	Stück
2	90253		BÜNTE Bremsseil 1030/1255 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1030/SL 1255 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
3	90257		BÜNTE Bremsseil 1430/1655 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1430/SL 1655 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
4	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
5	30147		SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar	1/1	0	Stück
6	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm	12/12	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014354, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220701951

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt			
7	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
8	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
Versandart:		Hellmann				
Nettogesamtgewicht in kg:		110,62				