

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

PKW-Anhängervermietung Weiß  
Felsenbergweg 8

71701 Schwieberdingen  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210801493  
Kundennr.: 18017  
Datum: 11. August 2021  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Durchwahl: +49(0)5409403410  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018649, Ihre Referenznr.: FAX

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	30332		<b>Reifen 185/65R14, 93N, 650 kg SECURITY, Ø 596 x 189 mm</b> Reifen 185/65R14, Load und Speed Index 93N, Tragfähigkeit 650 kg bis 140 km/h, SECURITY, Ø 596 x 189 mm, M & S, Reifendruck max. 2,7 bar	1/1	0	Stück
2	60100		<b>Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm</b> KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Fettkappe Nr. 901000	1/1	0	Stück
3	90075		<b>Knott Bremsseil, HL 730/GL 940 m. 22 mm Glocke</b> KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 730/GL 940 mm (33921-1.06), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	2/2	0	Stück
4	90067		<b>Knott Bremsseil, HL 930/GL 114 m. 22 mm Glocke</b> KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 930/GL 1140 mm (33921-1.09), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	2/2	0	Stück
5	90069		<b>Knott Bremsseil, HL 1130/GL 13 m. 22 mm Glocke</b> KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1130/GL 1340 mm (33921-1.13), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	2/2	0	Stück
6	40629		<b>Konusmutter M 8</b> Konusmutter M 8	2/2	0	Stück
7	30334		<b>Reifen 185/60R12C, 104/101N 900 kg, SECURITY, Ø 527 x 189</b> Reifen 185/60R12C, Load und Speed Index 104/101N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, SECURITY,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210018649, Ihre Referenznr.: FAX

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210801493

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	6		Ø 527 x 189 mm, M & S, Reifendruck max. 6,5 bar <b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD