

Kagerer Anhänger
 Alfred Kagerer
 Lilienweg 1

 84533 Haiming
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1230901669
 Kundennr.: 52620
 Datum: 19. September 2023
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Telefon: +49(0)5409 4034-117
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230015014, Ihre Referenznr.: MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung	0/5	5	Stück
2	80595		Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, f. AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500 Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, für AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500	5/5	0	Stück
3	40445		SPX Smart-Start Gleichspannungsrelais, 12/24 V 300 A, f. Hydraulikaggregat	0/1	1	Stück
4	80556		AL-KO Federspeicher, f. 60/90/161 S, 120 SR 131/161 R, 1,3 VB, Ø 38 x 145 mm, Bohrung Ø 11 mm	0/2	2	Stück
5	80551		AL-KO Federspeicher, f. 160/200 SR, 250/251 S 2,0 VB, Ø 38 x 170 mm, Bohrung Ø 13 mm	0/1	1	Stück
6	80558		AL-KO Federspeicher, f. 2,8 VB, 351 S Ø 44 x 210 mm, Bohrung Ø 13 mm	0/1	1	Stück
7	90214		Anschlagring kpl. Ø 60 mm für Knott-Zugstange	0/2	2	Stück
8	805112		AL-KO Anschlagring, Ø 50/60 x 10 mm, f. Zugstange 161/251 S, 251 G, 131-251 R, 161-252 VB, 150/200 V AL-KO Anschlagring, Ø 50/60 x 10 mm, für Zugstange 161/251 S, 251 G, 131/161/251 R, 161/162/251/ 251 VB, 150/200 V, AE 3000	2/2	0	Stück
9	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
10	42061		AL-KO AK 7-C, -750 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelkupplung AK 7-C, bis 750 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230015014, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1230901669

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	42060		Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt AL-KO AK 7-B, -750 kg, Ø 60 mm	0/5	5	Stück
12	805930		LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm Bremstrommel, Ø 230 x 60 mm, f. RB AL-KO 2361 Lochkreis 112/5, m. Kompaktlager Ø 42/80 x 42 mm Bremstrommel, Ø 230 x 60 mm, für Radbremse AL-KO 2361, Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 42/80 x 42 mm	4/4	0	Stück
13	60100		KNOTT Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm	0/4	4	Stück
14	10691		20-2426/1, LK 112/5, m. Lager Ø 34/64 x 37 mm ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	24/24	0	Stück
15	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück
16	8790		Gewährte Rabatte 19 % /16 % USt	1/1	0	stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 74,933