

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220802817  
Kundennr.: 13408  
Datum: 25. August 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016787, Ihre Referenznr.: BE-202208/27521+ 27523

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220014234 *** Ihre Belegnr.: BE-202207/26927			
1	101501		<b>FEP Stecker, 13-polig, steckbar m. Schraubanschluss, Kunststoff</b> FEP Stecker, 13-polig, steckbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220014841 *** Ihre Belegnr.: BE-202207/27096			
2	40058		<b>BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	50/50	0	Stück
3	10690		<b>ASPÖCK Flatpoint I Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Einbau</b> ASPÖCK Flatpoint I Seitenmarkierungsleuchte LED gelb mit Rückstrahler, Einbau, Gummiunterlage, im PE-Beutel H: 35 x B: 100 x T: 70 mm	4/4	0	Stück
4	200610		<b>FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	5/5	0	Stück
5	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	20/20	0	Stück
6	20225		<b>Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	60/60	0	Stück
7	20565		<b>HUMBAUR Aluminiumverschluss, links, 347 mm GH unten, m. schwarzem Lochmetallgriff</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016787, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220802817

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	205650		HUMBAUR Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil <b>HUMBAUR Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm</b> <b>GH unten, m. schwarzem Lochmetallgriff</b>	1/1	0	Stück
9	400171		HUMBAUR Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil <b>Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar</b> <b>rot</b>	2/2	0	Stück
10	400605		Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, drehbar, rot <b>Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b> <b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b>	5/5	0	Stück
11	40905		Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) <b>SIMOL Sicherungsbolzen, f. Stützfüße</b>	2/2	0	Stück
12	42712		SIMOL Sicherungsbolzen, für Stützfüße <b>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang</b>	1/1	0	Stück
13	80526		BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang <b>Stoßdämpfer f. WAP 35.1/35.2/3</b> <b>Humbaur W 35</b>	1/1	0	Stück
14	40006		WAP Stoßdämpfer für 35.1/35.2 /35.3 Humbaur W 35 Gesamtlänge vom Dämpfer 280 mm <b>AL-BE EM 150 R-G, -1500 kg, Ø 70 mm</b> <b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	1/1	0	Stück
15	66		AL-BE Zugkugelumkupplung EM 150 R-G, bis 1500 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt <b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 11,01