

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Stephan Berger Fahrzeugteilehandel
Rosa Luxemburg Str. 76

06773 Gräfenhainichen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220902662
Kundennr.: 56131
Datum: 28. September 2022
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Durchwahl: +49(0)54094034117
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011263, Ihre Referenznr.: MAIL/ BEIPACK

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10642		ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220017244 *** Ihre Belegnr.: MAIL	320/320	0	Stück
2	63573		Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Stecker 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680 *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220000124 *** Ihre Belegnr.: W2118979	5/5	0	Stück
3	10661		ASPÖCK DC-Flachkabel, 2-polig, 2 x 0,75 mm² VPE: 200 m ASPÖCK DC-Flachkabel, 2-polig, 2 x 0,75 mm ² (braun/weiß), (Meterware) VPE: 200 m *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220005871 *** Ihre Belegnr.: W2124815	200/200	0	Stück
4	10642		ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	64/64	0	Stück
5	10099		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220006333 *** Ihre Belegnr.: W2125277	20/20	0	Stück
6	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220007436 *** Ihre Belegnr.: W2126390	3/3	0	Stück
7	30071		Kurbelstütze, Vkt. 34 mm, Ausdrehlänge 140 mm	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011263, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220902662

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bohrungen Ø 9/11 mm, m. 2 Sliprollen Ø 110 mm Kurbelstütze, Vkt. 34 mm, Ausdrehlänge 140 mm, Lochabstand für 60/80/100/120 mm hohe Rahmen, Bohrungen Ø 9/11 mm, mit 2 Sliprollen 300550, Ø 110 x 78 mm, geriffelt, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220008670 *** Ihre Belegnr.: W2127646			
8	30053		Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm m. Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm, mit Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi	10/10	0	Stück
9	30053		Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm m. Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm, mit Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220008944 *** Ihre Belegnr.: W2127921	5/5	0	Stück
10	30053		Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm m. Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi Kielrolle, Ø 75/50 x 126 mm, Bohrung Ø 17 mm, mit Polyamidgleitlager, schwarz, Gummi *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220010322 *** Ihre Belegnr.: W2129301	10/10	0	Stück
11	40788		BÜNTE Radlagersatz, m. 30205, 30207 Ø 35/72 x 11 mm, f. KNOTT/BPW RB 250 x 40 mm BÜNTE Radlagersatz, mit Lager 30205, Lager 30207, Dichtring Ø 35/72 x 11 mm, für KNOTT/BPW Radbremse 25-2025/S 2504-5 RASK (250 x 40 mm)	10/10	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 136,31