

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Heitbrink Recycling GmbH + Co. KG  
Wissinger Str. 29

49143 Bissendorf  
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI221200498  
Kundennr.: 57099  
Datum: 7. Dezember 2022  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Durchwahl: +49(0)54094034141  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022657, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 80598 |                 | <b>AL-KO Gestängehalter hinten M</b><br>AL-KO Gestängehalter hinten M 10  | 1/3                    | 2         | Stück   |
| 2    | 80597 |                 | <b>AL-KO Gestängehalter vorne M 1</b><br>AL-KO Gestängehalter vorne M 10/12   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 3    | 90500 |                 | <b>KNOTT Ausgleichswaage komplett für Einachsahrgestell</b><br>KNOTT Ausgleichswaage komplett für Einachsahrgestell, für Bremsseile mit Gewinde, bestehend aus:<br>1 x Ausgleichswaage,<br>2 x Sechskantmutter selbstsichernd M8,<br>2 x Sechskantmutter M10,<br>2 x Konusmutter M8,<br>1 x Konusmutter M10                         | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 4    | 40136 |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 5    | 40135 |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 1/1                    | 0         | Stück   |

**Versandart:** eigene Abholung  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 23,34