

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004482, Ihre Referenznr.: LB-202404-13168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	101002		Stecker, 7-polig, aufklappbar, m. Schraubanschluss Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
2	10153		Adapter, 13- auf 7-polig Adapter, 13- auf 7-polig	1/1	0	Stück
3	102550		TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück	20/20	0	Stück
4	10325		Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m m. 2 x Stecker, Kunststoff Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	1/1	0	Stück
5	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
6	20046		Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm m. Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8 Scharnierbolzen, Ø 11 x 122 x 24 mm, mit Anschraubplatte, 2 Sechskantschrauben M8 x 25 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
7	20544		FBS Pendelverschluss, links, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004482, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI240400364

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20558		Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, rechts, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	20559		FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm FBS Pendelbolzen, links, 115 x 155 mm, Lochabstand 40/65 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	40006		AL-BE EM 150 R-G, -1500 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 150 R-G, bis 1500 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	400151		AL-BE EM 350 R-D-K1414, -3500 kg, Ø 65 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 350 R-D-K1414, bis 3500 kg, Ø 65 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
12	400930		WINTERHOFF WW 8-G+SB+HAL, -800 kg, Vkt. 60 mm LA vertikal/horiz. 90/80-90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G+SB+HAL, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/ horizontal 90/80-90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, mit Steckerhalter, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	401144		Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
14	40128		BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, schwarz, m. Kappe/Ring f. Handkurbel 40117, Kunststoff BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, schwarz, mit Kappe/ Sicherungsring, für Handkurbel 40117, Kunststoff	1/1	0	Stück
15	40307		Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch f. Zapfen, Guss verzinkt Seitenwandhalter, 33 x 120 x 24 mm, 3-Loch, für Zapfen, Guss verzinkt	4/4	0	Stück
16	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, Kröpfung 140 mm f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004482, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI240400364

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	40750		Stahl verzinkt Rillenkugellager 6204-2RS, Ø 20/47 x 14 mm	10/10	0	Stück
18	40934		Rillenkugellager 6204-2RS, 20/47 x 14 mm BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant	9/9	0	Stück
19	651780		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg	1/1	0	Stück
20	90065		KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummimirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1600/SL 1900 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau	4/4	0	Stück
21	902200		BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1600/Seillänge 1900 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL Knott Federspeicher über 2000	1/1	0	Stück
22	20543		Knott Federspeicher über 2000 kg, für Handbremshebel Ausf. "KH" Hülse: 238 x 50 mm FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
23	40934		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA230017258 *** Ihre Belegnr.: LB-202310-11362 BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant	10/10	0	Stück
24	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert *** Rückstand aus Auftrag: DA230017788 *** Ihre Belegnr.: LB-202311-11449 BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant	9/9	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004482, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

D1240400364

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			abnehmbar oder fest montiert *** Rückstand aus Auftrag: DA240001022 *** Ihre Belegnr.: LB-202401-12302			
25	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	10/10	0	Stück
26	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 33,800