

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI220100528
Kundennr.: 59368
Datum: 5. Januar 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.: 0013/22/ZWW

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210024357 *** Ihre Belegnr.: 0529/21/ZWW | | | |
| 1 | 40014 | | EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. CH, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 14,5 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210029577 *** Ihre Belegnr.: 0615/21/ZWW | | | |
| 2 | 400601 | | BÜNTE Abreißeil 1600 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißeil 1600 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany | 71/71 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210029812 *** Ihre Belegnr.: 0626/21/ZWW | | | |
| 3 | 40759 | | BÜNTE Kompaktlagersatz 42/80 x 42 für AL-KO 2361 BÜNTE Kompaktlagersatz 42/80 x 42 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring für AL-KO 2361 | 36/36 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220000055 *** Ihre Belegnr.: MAIL | | | |
| 4 | 400122 | | EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm | 18/18 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210021203 *** Ihre Belegnr.: W2118072 | | | |
| 5 | 40014 | | EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. CH, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI220100528

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | Bohrungen 14,5 mm | | | |
| 6 | 10101 | | Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall | 14/14 | 0 | Stück |
| 7 | 10103 | | Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall | 6/6 | 0 | Stück |
| 8 | 10107 | | Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss | 4/4 | 0 | Stück |
| 9 | 10161 | | Steckdose, 13-polig, m. Abschaltkontakt, Dichtung Kunststoff Steckdose, 13-polig, mit Abschaltkontakt für Nebelschlusslicht, Schraubanschluss, Dichtung, Kunststoff | 20/20 | 0 | Stück |
| 10 | 14900 | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel | 4/4 | 0 | Stück |
| 11 | 14902 | | BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm | 8/8 | 0 | Stück |
| 12 | 202230 | | Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, z. Umklappen Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm, Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, zum Umklappen, nicht zollzulässig, Stahl verzinkt | 14/14 | 0 | Stück |
| 13 | 20233 | | Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt | 34/34 | 0 | Stück |
| 14 | 20451 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 15 | 40011 | | EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI220100528

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm | | | |
| 16 | 40041 | | EM 350 R, Ausf. C, Ø 60 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. C, Ø 60 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 17 | 40067 | | BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff | 4/4 | 0 | Stück |
| 18 | 40069 | | TRIPUS UK-10 Unterlegkeil rot, 90 mm breit TRIPUS UK-10 Unterlegkeil rot, 90 mm breit, Radlast bis 800 kg, Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| 19 | 40070 | | TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff | 8/8 | 0 | Stück |
| 20 | 40133 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss | 70/70 | 0 | Stück |
| 21 | 401330 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Gelenkknebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss | 10/10 | 0 | Stück |
| 22 | 40151 | | BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge | 14/14 | 0 | Stück |
| 23 | 40200 | | Gabelkopf M 8 x 32/48 mm Gabelkopf M 8 x 32/48 mm | 14/14 | 0 | Stück |
| 24 | 40203 | | ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm | 14/14 | 0 | Stück |
| 25 | 402300 | | BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring | 28/28 | 0 | Stück |
| 26 | 402310 | | BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring | 4/4 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI220100528

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 27 | 402740 | | U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 1000 daN | 4/4 | 0 | Stück |
| 28 | 40462 | | Kugelkipplager bis 6 t, links Kugelkipplager bis 6 t, links, mit Kugelgehäuse mit Durethanschale, Anschweißkugel, aber ohne Bolzen | 2/2 | 0 | Stück |
| 29 | 40469 | | BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm | 32/32 | 0 | Stück |
| 30 | 407010 | | BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen | 24/24 | 0 | Stück |
| 31 | 407021 | | BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant | 0/2 | 2 | Stück |
| 32 | 40780 | | BÜNTE Radlagersatz f. AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051 BÜNTE Radlagersatz für AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051, mit 1 x Lager 11949/910, 1 x Lager 67048/010, 1 x Dichtring 42/62 x 7 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 33 | 40785 | | BÜNTE Lagersatz f. PEITZ RB R 234-76, S 234 R BÜNTE Radlagersatz für PEITZ RB R 234-76, S 234 R, mit 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62 x 11 mm | 12/12 | 0 | Stück |
| 34 | 40934 | | BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm SW 19, f. Stützfuß BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert | 4/4 | 0 | Stück |
| 35 | 42751 | | BÜNTE Abreibseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreibseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott | 122/122 | 0 | Stück |
| 36 | 42752 | | Knott Abreibseil 1200 mm, m. G rot, PVC-ummantelt KNOTT Abreibseil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt | 14/14 | 0 | Stück |
| 37 | 63573 | | Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Stecker 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680 | 2/2 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI220100528

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 38 | 63574 | | Steckdose 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680 | 2/2 | 0 | Stück |
| 39 | 11250 | | SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV14, 800-1500 kg Stützlast 100 kg, m. Zugkugelkupplung SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV14, 800-1500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung | 1/1 | 0 | Stück |
| 40 | 70049 | | Verschlussdeckel f. RB 200 x 5 Knott Ø12 x 6mm hoch KNOTT Verschlussdeckel für Ankerplatte 200 x 50 | 108/108 | 0 | Stück |
| 41 | 70154 | | BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32 BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm | 2/2 | 0 | Stück |
| 42 | 80506 | | AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236 AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361 | 28/28 | 0 | Stück |
| 43 | 80577 | | BPW Halbschale BPW Halbschale | 2/2 | 0 | Stück |
| 44 | 80595 | | Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB | 2/2 | 0 | Stück |
| 45 | 901000 | | Knott Fettkappe Ø 64 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen | 8/8 | 0 | Stück |
| 46 | 901001 | | Knott Fettkappe Ø 52 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen | 4/4 | 0 | Stück |
| 47 | 90163 | | Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm | 7/18 | 11 | Stück |
| 48 | 90186 | | Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 | 12/12 | 0 | Stück |
| 49 | 90403 | | KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm | 13/13 | 0 | Stück |
| 50 | 40150 | | BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm Kunststofffelge BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Kunststofffelge | 1/1 | 0 | Stück |
| 51 | 40102 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 260 x 85 mm, Bauhöhe 500 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 260 x 85 mm Luftrad auf | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.: DI220100528

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | Stahlfelge, Bauhöhe 500 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt | | | |
| 52 | 90252 | | BÜNTE Bremsseil 930/1155 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 930/SL 1155 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 | 4/4 | 0 | Stück |
| 53 | 90259 | | BÜNTE Bremsseil 1630/1855 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1630/SL 1855 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 | 2/2 | 0 | Stück |
| 54 | 80014 | | Zugstange f. PAV/SR 2,0, 360 m | 0/1 | 1 | Stück |
| 55 | 90255 | | BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 | 2/2 | 0 | Stück |
| 56 | 80051 | | Zugstange f. PAV/SR 2,0 X, 460 | 0/1 | 1 | Stück |
| 57 | 400131 | | EM 350 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 58 | 80524 | | Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987 Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 59 | 107010 | | RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 220 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 60 | 40092 | | BC- 2300C+AD, Ø 35/40/45/50 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 | 0/1 | 1 | Stück |
| 61 | 40095 | | BC - 3000C+AD, Ø 35/40/45/50 m K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 | 0/1 | 1 | Stück |
| 62 | 42753 | | AL-KO Abreißeil 1000 mm, m. H rot, PVC-ummantelt AL-KO Abreißeil 1000 mm, mit Haken, rot, | 3/3 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000233, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI220100528

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | PVC-ummantelt | | | |
| 63 | 80016 | | Faltenbalg f. Peitz, 60/70 mm | 0/2 | 2 | Stück |
| 64 | 60428 | | Stabilus-Stossdämpfer | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | KF 17-20, KR 20, 87 0011 09 | | | |
| | | | Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 | | | |
| 65 | 101002 | | Stecker, 7-polig, aufklappbar, m. Schraubanschluss | 30/30 | 0 | Stück |
| | | | Kunststoff | | | |
| | | | Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff | | | |
| 66 | 80151 | | AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm auße | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen | | | |
| 67 | 40249 | | Achsstoßdämpferhalter gerade | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | zum Anschweißen, 103 mm lang | | | |
| | | | Achsstoßdämpferhalter gerade, zum Anschweißen am Schwinghebel, 103 mm lang | | | |
| 68 | 402490 | | Achsstoßdämpferhalter gekröpft | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | zum Anschweißen, 100 mm lang | | | |
| | | | Achsstoßdämpferhalter gekröpft, zum Anschweißen am Schwinghebel, 100 mm lang Kröpfung ca. 15 mm | | | |
| 69 | 40336 | | Achsstoßdämpferhalter 90° | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | zur Befestigung am Rahmen | | | |
| | | | Achsstoßdämpferhalter 90° abgewinkelt, zur Befestigung am Rahmen, 100 x 40 x 50 mm, Anschraublöcher Ø 12 mm und 55 mm Lochabstand, Bohrloch für Achsstoßdämpfer Ø 12 mm | | | |
| 70 | 80515 | | AL-KO Lagerbuchsen f. 161/251 | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | 251/252 VB, vorne u. hinten, i | | | |
| | | | AL-KO Lagerbuchse für 161/251 S, 251 G, 251/52 VB, Satz (müssen aufgerieben werden) | | | |
| 71 | 90167 | | Lagerbuchsen-set (2 Stk.) Ø50mm | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | mit Schnappv., f. KF 27/30 | | | |
| | | | Knott Lagerbuchse mit Schnappverschluss 50 mm, für KF 27/30, 2 Stück | | | |
| 72 | 403780 | | Sicherheits-Seilwinde, 900 kg, | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | 8 m, IMPORT | | | |
| | | | Sicherheits-Seilwinde, Zugkraft 900 kg, mit Kurbel abnehmbar, doppelter Zahnkranz , mit 8 m Gurtband | | | |

Versandart: eigene Abholung