

E. Weggert  
 Anhänger und Motorgeräte  
 Kampstraße 7

 49811 Lingen  
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI221102197  
 Kundennr.: 12202  
 Datum: 22. November 2022  
 Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
 Durchwahl: +49(0)54094034114  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021849, Ihre Referenznr.: TEL .ERICH WEGGERT

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	101552		<b>Kurzadapter, 7- auf 13-polig</b> Kurzadapter, 7- auf 13-polig	6/6	0	Stück
2	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
3	20056		<b>FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang</b> <b>Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 15/45 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
4	20057		<b>FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang</b> <b>Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang, Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 20/50 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
5	20228		<b>Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt</b> Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
6	202280		<b>Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>klappbar, f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt</b> Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, klappbar, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
7	20248		<b>Drehverschluss, 15 x 66 x 19 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, Edelstahl, Nirosta</b> Drehverschluss, 15 x 66 x 19 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Edelstahl, Nirosta	10/10	0	Stück
8	101024		<b>FEP Tülle 2-fach, f. Stecker/Kupplungsdose</b> FEP Tülle 2-fach, für Stecker/Kupplungsdose, 2 x Ø 5,5 -6,5 mm	20/20	0	Stück
9	80044		<b>Bremsbackensatz f. Peitz R 234</b> <b>WAP W 234 RS, 230 x 40</b> PEITZ Bremsbackensatz für Peitz R 234-76 und WAP W	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021849, Ihre Referenznr.: TEL

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI221102197

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	90163		234 RS, 230 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Niederhaltefedern, 2 Zugfedern lang <b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	2/2	0	Stück
11	10108		<b>GEKA Kabelverbinder-Dose, leer</b> GEKA Kabelverbinder-Dose, leer H: 84 x B: 84 x T: 40 mm	10/10	0	Stück
12	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm	2/2	0	Stück
13	20218		<b>Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff (Meterware), VPE: 100 m</b> Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m	25/25	0	Stück
14	20802		<b>Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt</b> Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
15	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Night Star Express

**Nettogesamtgewicht in kg:** 17,68