

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
 (haftungsbeschränkt)
 Gewerbegrund 3

 24955 Harrislee
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI230801825
 Kundennr.: 20372
 Datum: 21. August 2023
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-100
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013322, Ihre Referenznr.: LB-202308-10777

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40108		BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel Ø 60 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Ø 60 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	10523		ASPÖCK Midipoint I Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Midipoint I Lichtscheibe links/rechts H: 100 x B: 220 mm	1/1	0	Stück
3	10692		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
4	20214		Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	1/1	0	Stück
5	202250		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	20427		SPX Halterung, z. Anschrauben, f. Bedienteile 20425/204250/204252/204253, Kunststoff SPX Halterung, zum Anschrauben, für Bedienteile 20425/204250/204252/204253, Kunststoff	1/1	0	Stück
7	20561		Scharnier, 60 x 145 x 17 mm, gekröpft LA 30/44/97/127 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Edelstahl Scharnier, 60 x 145 x 17 mm, gekröpft, Lochabstand 30/44/97/127 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Edelstahl rostfrei, poliert	2/2	0	Stück
8	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013322, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI230801825

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	400180		WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	40061		Ersatzring, f. Abreißseile Ersatzring, für Abreißseile	30/30	0	Stück
11	40112		BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133 BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperglass	1/1	0	Stück
13	40289		Bordwandhalteseil, 300 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt Bordwandhalteseil, 300 mm, mit Schlaufe beidseitig, PVC ummantelt	2/2	0	Stück
14	80153		AL-KO Fettkappe, Ø 40,2 x 25 mm, f. Laufachsen Radbremse 1636 G AL-KO Fettkappe, Ø 40,2 x 25 mm, für Laufachsen/ Radbremse 1636 G	2/2	0	Stück
15	80527		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 131 R Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 131 R, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	1/1	0	Stück
16	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 5,818